

KOMPLETNÝ SYSTÉM PRE RENOVÁCIU A OŠETRENIE VŠETKÝCH MATERIÁLOV



OWATROL OIL®



Tepeľná odolnosť
+175°C

NÁTER NA KONZERVÁCIU A OŠETRENIE VŠETKÝCH KOVAČSKÝCH VÝROBKOV

BEZFAREBNÝ KONDICIONÉR FARBY A INHIBÍTOR KORÓZIE

Neporaziteľný a jedinečný prostriedok v ošetrovaní korózie, zlepšenie tekutosti a prílnavosti náteru. Tepelná odolnosť neuveriteľných +175°C. Viacúčelový vysoko penetračný olej, ktorý schne na vzduchu, vytlačí vlhkosť a vzduch zo zhrdzaveného kovu a tým zabraňuje nežiadúcej korózii. OWATROL OIL® je veľmi obľúbený a vyhľadávaný produkt pre konzerváciu povrchu kováčskych výrobkov. Pre získanie štýlového, vysoko lesklého zhrdzaveného vzhľadu, možno zhrdzavené povrchy po ošetrení OWATROL OIL® následne zatrieť produktom deks olje D.2 - olejový lak s veľmi vysokým leskom. OWATROL OIL® je možné používať samostatne, alebo ako prímes do farieb na báze oleja alebo alkydov. Zlepšuje vlastnosti, kryciu schopnosť, tekutosť a prílnavosť náteru = žiadne olupovanie alebo opadávanie náteru. OWATROL OIL® je určený na železné a neželezné kovy a tiež všetky drevené povrchy. Je vhodný pre vodorovné aj zvislé povrchy a vnútorné aj vonkajšie použitie.



ŠPECIÁLNE NÁTERY OBSAHUJÚCE OWATROL OIL® NÁTERY S TEPELNOU ODOLNOSŤOU +175°C.

OWATROL RA.85

Hliníkový lak pre všetky povrchy.

STRIEBORNÁ



OWATROL AP.60

Antikorózný náter priamo na hrdzu

BIELÁ

ŠEDÁ

TEH. ČERVENÁ

ČIERNA



OWATROL C.I.P.

Špeciálny základ priamo na hrdzu.

TEH. ČERVENÁ



OWATROL DECO

Dekoratívny náter pre všetky typy povrchov.

BIELÁ

ŠEDÁ

MODRÁ

ZELENÁ

HNEDÁ

ČIERNA



TRANSYL®



Aplikácie
-30°C
až **+50°C**

MULTIFUNKČNÝ MAZACÍ OLEJ S APLIKAČNOU TEPLOTOU od -30°C až +50°C

MAZACIA, HLBOKO PRENIKAVÁ A ROZPÍNAJÚCA SA KVAPALINA S VÝNIMOČNÝMI VLASTNOSŤAMI

Vlastnosti ako je perfektná mazacia schopnosť, rozpínavosť a vzlínavosť mu umožňujú dostať sa do zle dostupných miest. Na povrchu kovu zanecháva tenký film, ktorý chráni proti vlhkosti a oxidácii. TRANSYL® je vyhľadávaný pomocník ako v domácnostiach, tak v priemysle, kde sa využíva ako strojné mazivo pri vŕtaní, rezaní a inom obrábaní, kedy zabraňuje poškodeniu a opotrebovaniu. Uvoľňuje zhrdzavené alebo zatvrdnuté skrutky, ložiská a inštalátorské spoje zanesené hrdzou. Maže všetky zámky, reťazové pily, náradie, pánty a všetky pohyblivé časti. Čistí motory, kolesá, ručné a elektrické náradie, priemyselné stroje a zariadenia. Je výnimočne dobrý pri práci s hliníkom a jeho zliatinami, nerezovým materiálom alebo pri rezaní plastov. Rozpúšťa masť, špinavé oleje, spojivá a lepidlá, čo umožňuje jednoduché odstránenie štítkov, pások, nálepiek a prebytočného lepiaceho materiálu. Neobsahuje žieraviny alebo kyseliny. Neobsahuje silikón.



Všetky informácie k týmto produktom nájdete na

www.owatrol.cz

AMNUS

Kontakt:
VULCANUS, s.r.o.

Adresa:
Smaragdová 619/7, 010 09 Žilina

Telefon:
+421 948 151 665

E-mail:
office@vulcanus.sk

Web:
www.vulcanus.sk