

# DECO®

ANTI-KOROZNÍ NÁTĚRY A BARVY  
NA KOV, DŘEVO I PLAST



## ➤ Dekorativní nátěr pro všechny typy povrchů

### POPIS VÝROBKU:

OWATROL® DECO je lesklý základní a finální nátěr v jednom zabraňující korozi. Kombinuje penetrační a adhezivní vlastnosti produktu OWATROL® OIL se speciálně vybranými pigmenty k poskytnutí vysoce kvalitního dekorativního finálního nátěru. Má zvýšené antikorozní vlastnosti a výjimečnou odolnost proti zvětvávání a znečištění. Díky proniknutí do povrchových nedokonalostí materiálu dojde k pevnému přilnutí, OWATROL® DECO může být aplikován přímo na jakýkoliv povrch včetně zrezivělých povrchů za účelem poskytnutí dlouhotrvající ochrany a značnému prodloužení životnosti ošetřeného povrchu. OWATROL® DECO je bezpečný pro používání ve stísněných prostorech, jelikož nevypouští žádné výpary a po vytvrzení odolává teplotě až +175°C. Díky vysoké pružnosti se OWATROL® DECO neolupuje ani neoprýskává, což je vhodné pro povrchy se značným pohybem a ohyby jako je plast a PVC. OWATROL® DECO přilne výjimečně dobře k čistému lesklému kovu. Obrousené nebo otrýskané povrchy nevyžadují okamžitou aplikaci nátěru OWATROL® DECO, jelikož lehký rezavý povlak neovlivní jeho účinek nebo konečný výsledek.

### VLASTNOSTI:

- Jednoduchá aplikace.
- Vysoce pružný lesklý finální nátěr – neloupe se, neoprýskává.
- Základní a finální nátěr v jednom zabraňující korozi.
- Přilne ke všem povrchům – železné a neželezné kovy, plast, dřevo.
- Skvělá odolnost proti zvětvávání, vlhkosti, a znečištění.
- Může být aplikován přímo na rezavé povrchy.
- Plně vytvrzený, odolává teplotám až +175°C.
- Dostupný v 6 odstínech.

### ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- Železné a neželezné kovy – galvanizované, hliník, zinek...
- Ploty, zábradlí, zahradní nábytek, verandy, různé kovové konstrukce..
- Dveře, rámy, radiátory, trubky, stroje, střešní tašky, pěnový polystyren..
- Plastové a dřevěné povrchy.
- Vodorovné a svislé povrchy.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Vzhled:** lesklý

**Typ pojiva:** alkydové pryskyřice

**Typ rozpouštědla:** ředidlo

**Viskozita:** polo hustý

**Měrná hmotnost: (při 20°C):** 1,1 ± 0,01

**Forma:** kapalina

**Obsah netěkavých látek:** 68% ± 2


**Bod vzplanutí:** >60°C

**Tepečná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak):** +175°C

**Skladovatelnost:** minimálně 2 roky v originálním neotevřeném balení

**Velikost balení:** 0.5l, 2.5l, (20l na objednání)

**Odstíny:**



**Doba schnutí:** na dotyk: 6-8 hodin.

plné schnutí: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti.

další vrstva po 24-48 hodinách.

**VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:**

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat. A/i) dle EU je: 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 365 g/l VOC.

## NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- › Štětec.
- › Váleček.
- › Stříkací pistole (0,4mm x 80° při 1860-2000 psi (128-138 barů)).

## ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- › Zakrýt vše, co nemá být natřeno.
- › Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
- › Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy.
- › V případě potřeby před nástřikem přidejte 5-20% produktu OWATROL® OIL pro dosažení požadované viskozity.

## PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a starý nátěr pro získání bezvadného povrchu a okrajů. Jemně obrousit ostré hrany. Povrchy vystavené chemikáliím (kysele, zásadité nebo solné roztoky) by měly být omyty velkým množstvím vody nebo očištěny párou. Silně znečištěné povrchy by měly být očištěny vhodným ředidlem. Nové dřevěné povrchy je potřeba přebrousit smirkovým papírem s hrubostí 120, aby došlo k otevření póru dřeva a poté povrch zbavit prachu. Obroušené povrchy umyjte denaturovaným lihem. Olejnatá, pryskyřičná a mastná dřeva by měla být důkladně odmaštěna denaturovaným lihem, acetonem nebo podobným výrobkem na bázi ředidla.

## APLIKACE:

- › Před a během použití dobře promíchat.
- › NEŘEDIT.

### KOVOVÉ POVRCHY

#### **Nové povrchy kromě galvanizovaných povrchů:**

Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

#### **Nové galvanizované povrchy:**

Povrch natřete základovým nátěrem OWATROL® OIL a nechejte uschnout 24 hodin. Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

#### **Čisté lehce zrezivělé nebo nové nenatřené rezavé ocelové povrchy:**

Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

#### **Staré vysoce rezavé povrchy:**

Aplikujte produkt OWATROL® OIL systémem „mokrě na mokré“, dokud není rez zcela nasycena - po zaschnutí se nasycení projeví jednotným lesklým vzhledem povrchu. Aplikujte 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.



## Již natřené povrchy:

Nejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® OIL nebo OWATROL® DECO v závislosti na stupni koroze a nechejte uschnout 24 hodin. Následně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

## DŘEVĚNÉ POVRCHY:

### **Nové povrchy:**

Aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

### **Poškozené, lehce ztrouchnivělé nebo pórovité dřevěné povrchy:**

Povrch natřete produktem OWATROL® OIL a nechejte uschnout 24 hodin. Aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

### **Již natřené povrchy:**

Nejprve natřete všechny nechráněná místa (kde již není původní nátěr) produktem OWATROL® OIL nebo OWATROL® DECO a nechejte uschnout 24 hodin. Následně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

### **Ostatní povrchy (plasty, pěnový polystyren..):**

Aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami. U dřívě natřených povrchu bodově natřete všechny holá místa produktem OWATROL® DECO až k místu nátěru který již existuje. Následně aplikujte na celou plochu 2 vrstvy OWATROL® DECO se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.

## **VYDATNOST:**

- › 12-15m<sup>2</sup>/l
- › Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

## **ÚDRŽBA:**

Údržba je velmi jednoduchá a její frekvence záleží na podmínkách, kterým je povrch vystaven.

Veškeré povrchy které mají být natřené musí být čisté, suché a zbavené oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot. Odstraňte všechny šupiny, uvolněnou a odlupující se rez a jemně obruste ostré hrany. U silně zrezivělých kovových a vysoce pórovitých dřevěných povrchů, plochu ošetřete pomocí produktů OWATROL® OIL systémem "mokrě na mokré" dokud se povrch nenasytí (již dále nevsakuje) a nechejte uschnout. Bodově naneste OWATROL® DECO na neošetřené povrchy nebo povrchy ošetřené produktem OWATROL® OIL až k místu nátěru který již existuje. Pro obnovení finálního nátěru naneste 1 nebo 2 vrstvy OWATROL® DECO na celou plochu se zachováním doby schnutí mezi vrstvami.



#### ● ČIŠTĚNÍ:

Očistit všechny nezaschlé pomůcky a vybavení v lakovém benzínu. Pokud zaschnou, použít odstraňovač starých nátěrů. Skladovat a udržovat vybavení dle pokynů výrobce. POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasáklé produktem OWATROL® DECO se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasákle vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

#### ● SKLADOVÁNÍ:

➤ Zbytek OWATROL® DECO by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.

➤ Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

#### ● OBECNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

#### ● BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnut se kontaktu s kůží a očima. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Bezpečnostní listy k dispozici na [info@owatrol-natery.cz](mailto:info@owatrol-natery.cz).

#### ● Datum vystavení:

Únor 2012

#### KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová  
Sadová 301/44a, 746 01 Opava  
Tel.: +420 774 603 092  
E-mail: [info@owatrol-natery.cz](mailto:info@owatrol-natery.cz)  
[www.owatrol-natery.cz](http://www.owatrol-natery.cz)

