

# DILUNETT®

## ČISTENIE A OCHRANA DREVA



➤ Bezropúšťadlový odstraňovač náterov na všetky povrchy

### POPIS VÝROBKU:

DILUNETT® je silný, vodou umývateľný odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu, farbu na alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo. Nevyžaduje dohľad či okamžité odstránenie zmäkčeného náteru. DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstiev finálneho náteru pri jednej aplikácii. Vhodný prakticky pre akýkoľvek povrch vrátane dreva, kovu, plastu a GRP (sklolaminátu). Gélová konzistencia odstraňovača DILUNETT® nesteká a je tak ideálna pre zvislé povrchy, komplikované plochy a zložité drevené prvky, z ktorých je nutné odstrániť pôvodné nátery. DILUNETT® sa ľahko nanáša a rozpúšťa farby aj v najmenších vybraniach a najjemnejších detailoch. Zmäkčuje všetky nahromadené vrstvy, aby čistenie a odstraňovanie bolo čo najjednoduchšie. Neobsahuje VOC (prchavé organické zlúčeniny) a je nehorľavý. Odstraňovač DILUNETT® je bezpečný pre použitie v málo vetraných alebo uzavretých priestoroch.

### VLASTNOSTI:

- Neobsahuje riedidlá a teda žiadne toxické výpary.
- Jednoducho z povrchu odstrániteľný vodou.
- DILUNETT® je bezpečný pre použitie na všetky povrchy okrem hliníku.
- Nepoškodzuje plast. Bezpečný pre povrchovú živicu.
- Jedinou aplikáciou odstraňuje až 8 vrstiev.
- Nevyparuje sa, a preto dokáže pôsobiť dlhú dobu bez nutnosti dohľadu.
- Jedná sa o gél, a preto nesteká a jednoducho sa nanáša.

### ZÁKLADNÉ POUŽITIE:

- Určený pre vonkajšie použitie.
- Odstraňuje laky, moridlá, farby atď.
- Je možné nanášať na kov\*\*, drevo\*\*, plast, povrchovú živicu, kameň, betón atď.
- Výborné vlastnosti na vodorovných aj zvislých povrchoch \*\* Vid' „Obmedzenie“

### PRÍPRAVA POVRCHU:

Odstrániť voľnú a odlupujúcu sa farbu. Vykartáčovať akékoľvek fyzické povrchové znečistenie, napr. mach, špinu všeobecne, atď.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Viskozita:** gél

**Merná hmotnosť (+20°C):** 1,10 ± 0,05

**Skupenstvo:** viskózna kvapalina

**Horľavosť:** nehorľavý

**Skladovateľnosť:** 12 mesiacov v originálnej neotvorenej nádobe

**Veľkosť nádoby:** 1l, 2,5l, (10l na objednanie)

**Vzhľad a zápach:** krémový, zápach hydroxidu sodného

#### Priemerné doby pôsobenia

Alkydové/ olejové farby, moridlá a laky	1 vrstva 5-15min.	2 vrstvy 10-30min.	3 vrstvy 15-40min.
---	----------------------	-----------------------	-----------------------

Alkydové farby, moridlá a laky | určení doby pôsobenia otestovať na malej ploche

#### Poznámka:

Vyššie sú spomenuté iba priemerné doby pôsobenia. Pre určenie aktuálneho kontaktného času potrebného pre odstránenie požadovaného počtu vrstiev by mal byť vykonaný test.

#### VOC (obsah prchavých organických zlúčenín):

Mimo oblasť pôsobnosti.

## NANÁŠACIE POMÔCKY:

- › Kartáč so syntetickými (nylonovými) vláknami
- › Škrabka alebo špachtľa
- › Tlakový čistič

## ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

Vždy vykonať predbežný test pre určenie kontaktnej doby potrebnej pre odstránenie pôvodných náterov. Používať chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare a odev. Pre lepšie výsledky na dreve nenechávať odstraňovač DILUNETT® pôsobiť dlhšie než je potrebné pre rozpustenie farby. Tvrdé dreva, najmä tie bohaté na vlákny (teak, dub, sapele, gaštan apod.) môžu pri dlhšom kontakte s odstraňovačom DILUNETT® stmavnúť. Tam, kde odstraňovač DILUNETT® drevo stmavil, vykonať neutralizáciu prípravkom NET-TROL® skôr než povrch zaschne a drevo opäť zosvetlí a vráti sa drevu jeho prirodzený vzhľad a farba. Zakryte všetko, čo nemá byť odstraňovačom DILUNETT® zasiahnuté, vrátane rastlín a kríkov. Nanášajte pri teplotách +5°C až +35°C. Nenanášať na priamom slnku a na horúce povrchy. Odstraňovač DILUNETT® nenechajte na povrchu zaschnúť a pokiaľ zaschne, navlhčite celý povrch vodou z rozprašovača. Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovača DILUNETT® na dubové a gaštanové drevo.

## APLIKÁCIA:

Aplikovať silnú vrstvu odstraňovača DILUNETT® na celý povrch, ktorý má byť odstránený a nechajte výrobok pôsobiť. Pri drevoch bohatých na vlákny a pri veľkých plochách pracujte po častiach, aby sa predišlo nadmernému stmavnutiu dreva. Odstráňte DILUNETT® a rozpustenú farbu pomocou tuhého nylonového kartáča alebo škrabky a splachovaním vodou, prípadne použite tlakový čistič (max. 60 bar/870 psi). Pozn.: Použitie teplej vody uľahčuje prácu. Po odstránení pôvodného náteru dôkladne povrch opláchnite čistou vodou. Po odstránení a očistení vodou musia byť všetky pórovité povrchy ošetrené čističom NET-TROL®, pokiaľ sú povrchy ešte mokré, aby došlo k ich neutralizácii. Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovača DILUNETT® na dubové alebo gaštanové drevo.

## KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová  
Sadová 301/44a, 746 01 Opava  
Tel.: +420 774 603 092  
E-mail: [info@owatrol-natery.cz](mailto:info@owatrol-natery.cz)  
[www.owatrol-natery.cz](http://www.owatrol-natery.cz)

## VÝDATNOSŤ:

- › Výdatnosť: 4 m<sup>2</sup> / l
- › Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na metóde nanášania, type, štruktúre a pórovitosti povrchu.

## OBMEDZENIE:

- › DILUNETT® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a zlepuvané farby a laky.
- › Nepoužívať na „slabé dreva“ ako je dyha apod.
- › Nepoužívať na hliník, môže ho poškodiť.

## ČISTENIE:

Čistenie vykonávať vodou.

## SKLADOVANIE:

- › Nespotrebovaný obsah skladovať v utesnenej plastovej alebo sklenenej nádobe.
- › Neskladovať v kovových nádobách.
- › Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Správnosť údajov obsiahnutých v tomto technickom liste bola starostlivo skontrolovaná. OWATROL International nie je schopný garantovať výsledky, pretože nemá pod kontrolou podmienky, za ktorých boli naše výrobky použité. Pre ďalšie rady a informácie, prosím kontaktujte naše technické oddelenie e-mailom na [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) alebo miestneho OWATROL zástupcu vo Vašej krajine. Vyššie uvedené informácie sú platné k dátumu vystavenia. Všetky ostatné OWATROL výrobky spomenuté v tomto dokumente by mali byť použité podľa pokynov uvedených na etikete a v technickom liste.

## BEZPEČNOSŤ:

Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychovať výpary. Vyhnúť sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia kože ihneď umyť vodou a mydlom. V prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie, vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku. Bezpečnostné listy k dispozícii na [info@owatrol-natery.cz](mailto:info@owatrol-natery.cz).

## Datum vystavenia:

Marec 2012 / verzia 01 / Rovnaký výrobca



**AMNES**