

SEASONITE

Ochrana nového dřeva



Popis výrobku

SEASONITE® chrání nové dřevo před poškozujícím účinky slunce a vlhkosti během jeho prvního roku, kdy je citlivé. Okamžitá aplikace SEASONITE® vytěsňuje přebytečnou vlhkost a chrání proti poškození sluncem, takže čerstvé dřevo vypadá jako nové dřevo. Na rozdíl od vodě odolných výrobků, které vytvářejí z vody kapky usazené na povrchu, který se pak oloupe, SEASONITE® proniká, přilne k vláknům dřeva, která stabilizuje a chrání. Takto se minimalizuje štěpení, praskání, ohýbání nebo deformace. Díky své prodyšnosti, přebytečná vlhkost postupně uniká a zároveň chrání před pronikáním další vlhkosti. SEASONITE® nechá surové dřevo během jeho prvního roku přirozeně zvětrat.

Vlastnosti

- Zachovává vzhled nového dřeva po delší dobu.
- Minimalizuje štěpení, bobtnání, deformace a praskání způsobené vystavením slunci a dešti.
- Jednoduchý k nanášení – aplikace v jedné vrstvě, dokonce na vlhké dřevo.
- Bezbarvý – zvýrazňuje přírodní finální vzhled.
- Připraven k použití.

Základní použití

- Pouze pro surové exteriérové dřevo.
- Stabilizuje surové exteriérové dřevo během prvního roku zvětrávání.
- Ideální pro tlakově impregnované dřevo, měkká dřeva – cedr, borovice, douglaska, atd., pro tvrdá dřeva – jasan, buk, bříza, atd. a dřevo sušené v peci.
- Vodorovné a svislé povrchy jako jsou nové zahradní terasy, obložení, šindele, ploty a další venkovní dřevěný nábytek.
- Pro zvětralé dřevo použít NET-TROL® a TEXTROL® nebo nás kontaktovat.

Technické údaje

Vzhled: mat.

Typ pojiva: alkydové pryskyřice.

Typ rozpouštědla: voda.

Měrná hmotnost: 1,00 ± 0,05 při 20°C.

Viskozita: kapalina.

Obsah netěkavých látek: 6% ± 2% podle objemu.

Bod vzplanutí: není k dispozici.

Tepelná odolnost (plně vytvrzený suchý povlak): +175°C.

Skladovatelnost: minimálně 1 rok v originálním neotevřeném balení.

Velikost balení: 1l, 2.5l, (15l na objednání).

Barva: čirá.

Doba schnutí: 12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti. Terasy jsou obvykle pochůzí 1 hodinu po aplikaci.

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin: Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 11 g/l.

Nanášecí pomůcky

Štětce.
Váleček: střední vlákno.
Zahradní rozprašovač.

Zásady správného použití

- Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
- Nanášet při teplotě 10°C-30°C. Nenanášet na přímém slunci a na horké povrchy.
- Nenanášet v případě, že se během 24 hodin předpokládá studené a/nebo vlhké počasí.
- Před použitím nádobu dobře protřepat nebo promíchat. Neředit.
- Vždy pracovat na celé délce terasy nebo vodorovného obložení až do logického konce, jako je okno nebo dveřní rám. Nikdy nepřerušovat aplikaci uprostřed zdi.
- Svislé obložení má být natíráno od shora dolů.
- Po nástřiku vždy ještě použít štětec nebo váleček pro zlepšení penetrace a jednotnosti pokrytí.
- Před použitím SEASONITE® na tvrdá dřeva nás kontaktujte pro získání dalších informací a rad. Nepoužívat SEASONITE® na dub.

Nanášecí pomůcky

- Povrchy musí být čisté, suché a zbaveny nečistot, mastnoty, špíny, plísní a dalších povrchových nečistot.
- Plísňe ošetřit roztokem bělicího prostředku a vody v poměru 1:3. Vydrhnout povrch roztokem, nechat působit roztok po dobu 10-15 minut, důkladně opláchnout.
- V případě potřeby po čištění povrch obrousit (smirkový papír zrno 80).

Aplikace

- Připravit povrch dle návodu v „Příprava povrchu“.
 - Dřevo by mělo být čisté a suché nebo vlhké, ale ne mokré
 - Nanést jednu hojnou saturační vrstvu na všechny dřevěné povrchy.
 - Nechat vsáknout až do vláken dřeva.
 - Při ošetřování teras SEASONITE® zapracovat do prasklin mezi deskami.
 - Při namáčení šindelů, namočit na 10 minut, poté nechat zbytek odkapat.
 - Terasy jsou obvykle pochůzí 1 hodinu po aplikaci.
- POZNÁMKA:** Před použitím na tvrdá dřeva SEASONITE® nás kontaktujte pro získání dalších informací a rad. Nepoužívat SEASONITE® na dub.

Vydatnost

5-7 m²/l
Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

Údržba

Po roce zvětrávání dřevo ošetřené SEASONITE® je jednoduché na údržbu a poté chráněno použitím čirého penetračního olejového finálního nátěru jako je TEXTROL®* nebo pro barvení použít SOLID COLOR STAIN*.
K čištění a získání původní barvy dřeva použít NET-TROL®.

Čištění

Veškeré nářadí a vybavení očistit mýdlem a vodou.

Skládování

Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Bezpečnost

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnout se kontaktu s kůží. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení: okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku.

Bezpečnostní listy k dispozici na info@amnes.cz.



Office: Šunychelská 421, 735 81 Bohumín, tel.: +420 774 603 091, +420 774 603 092,
mail: info@amnes.cz
www.amnes.cz