

TRANSYL®

MULTIFUNKČNÍ, MAZACÍ
A OCHRANNÝ PROSTŘEDEK



› Multifunkční mazací olej

POPIS VÝROBKU:

TRANSYL® je mazací, hluboce pronikající, rozpínavá kapalina. Výjimečné vlastnosti produktu TRANSYL® jako „vlhčení“, rozpínavost a vzlinavost mu umožňuje dostat se do velmi nedostupných míst. Je skvělý při demontáži, údržbě kovových součástí a pro mazání těžko dostupných kovových míst. TRANSYL® je multifunkční řešení problému po více než 75 let, který je ve velké míře používán v automobilovém, leteckém, železničním a námořním průmyslu, stejně jako v domácnostech. Neobsahuje žíraviny, kyseliny ani silikon. Nepoškozuje lak. Je vhodný na všechny povrchy – plast, kov, guma...

VLASTNOSTI:

- › **Uvolňuje:** Uvolňuje a povoluje zrezivělé a zoxidované části (spoje rez na kov, zaseknuté, zamrzlé nebo zrezivělé kovové části). Zanechává mazací film mezi zaseknutými součástkami a uvolňuje je.
- › **Penetruje:** Díky „vlhčícím“ vlastnostem je TRANSYL® extrémně účinný, rychle se rozšiřuje a proniká hluboko.
- › **Maže:** Má vynikající tekutost, mazací přísady a široké rozptýlení – zanechává film na pohyblivých částech. Ideální pro obrábění.
- › **Čistí:** Skvělý čisticí prostředek – rozpouští a odstraňuje nečistoty, masť a špinu.
- › **Chrání:** Zanechává tenký ochranný film na kovovém povrchu k ochraně proti vlhkosti a rychlé oxidaci.
- › **Vlhkost:** Vytláčuje vlhkost a nechá elektrické systémy vyschnout, aby nedošlo ke zkratům způsobených oxidací.
- › **Vzliná:** Velmi nízké povrchové napětí a skvělé vlhčící schopnosti, spojené s kapilární přitažlivostí, umožňují produktu TRANSYL® vzlínat podél svislých stran kovových částí.
- › Neobsahuje žíraviny nebo kyseliny.
- › Neobsahuje silikon.
- › Vhodný na všechny povrchy – plast, kov, guma, ...
- › Nepoškozuje lak.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Forma: čirá tekutina

Typ rozpouštědla: ředidlo

Měrná hmotnost: 0,84 kg/l při 18°C

Viskozita:

při -10°C – 13,2 cps

při 0°C – 8,6 cps

při +20°C – 4,2 cps

při +50°C – 2,1 cps

Bod vzplanutí: > 60°C

Skladovatelnost: minimálně 5 let v originálním balení

Velikost balení: sprej 200 ml a 400 ml, 1l, 5l,
(20l, 60l na objednávku)

Barevný odstín: modrý

Rychlost vypařování: nízká

Teplota pro samovznícení: >300°C

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- › Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- › Vhodný pro využití v domácnostech a průmyslu.
- › Uvolňuje a penetruje zrezivělé nebo zaseknuté šrouby, vruty, ložiska, instalátorské spoje spojené rzí.
- › Maže – zámky, řetězové pily, nářadí, panty a všechny pohyblivé díly ...
- › Čistí motory, kola, ruční a elektrické nářadí, průmyslové stroje a zařízení.
- › Rozpouští masť, špinavé oleje, pojiva, lepidla – umožňuje lehké odstranění štítků, pásek, nálepek a přebytečný lepicí materiál.
- › Strojní mazivo (vrtání, řezání, hloubení) – zabraňuje opotřebení a roztržení. Výjimečně dobrý při práci s hliníkem a jeho slitinami, nerezovou ocelí nebo při řezání plastů.

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- › Štětec
- › Váleček
- › Sprej
- › Namáčení

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- › Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
- › Aplikovat při teplotě -30°C až +50°C.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

- › Odstraňte všechnu uvolněnou a odlupující se rez.

APLIKACE:

› Zrezivělé a zkorodované části:

Poškozené části je potřeba naimpregnovat a nechat působit. V případě potřeby opakovat aplikaci látky dokud se částice rzi neuvolní. Poté mohou být částice odstraněny.

› Čištění a odmaštění:

Povrch naimpregnujte.

Nechte na krátkou dobu působit. Pro rozetření použijte štětec nebo hadr. Přebytečnou tekutinu otřete. V případě potřeby postup opakujte.

› Obrábění:

Aplikujte v místě zpracování dle potřeby.

› Elektřina:

Izolujte veškerou elektřinu (není to vyžadováno pro kabely svíček, zapalovacích cívek apod.) Odpojte veškerou energii ze systému. Sprejujte přímo na elektrické zařízení nebo obvody. Veškeré zbytky tekutiny odstraňte. Důkladně vyvětrejte (vyfoukejte) systém a před obnovením napájení se ujistěte, že všechno rozpuštědlo se odpařilo.

SKLADOVÁNÍ:

- › Skladujte v originálním balení.
- › Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

OBECNÉ INFORMACE:

Správnost v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL Interantional není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. Bezpečnostní listy k dispozici na info@owatrol-natery.cz.

Datum vystavení:

Únor 2014



KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz

AMNES