



➤ Tvrzený olej do interiéru

POPIS VÝROBKU:

XYLKOTE je tvrzený saturační olej určený do interiéru. Na dřevu je bezbarvý a tím zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva včetně jeho přirozeného barevného odstínu. Dodává povrchu saténově matný vzhled, který časem netmavne. Olej XYLKOTE proniká hluboko do dřeva a tím minimalizuje riziko jeho deformace. I po uschnutí je stále pružný, odpuzující vodu i špínu. Olej XYLKOTE je vhodný pro použití na dětské hračky.

VLASTNOSTI:

- Proniká hluboko do dřeva a chrání dřevo zevnitř.
- Odpuzuje vodu a špínu.
- Minimalizuje riziko deformace dřeva.
- Usuchá do stavu trvalé pružnosti, dokonce i v silných vrstvách.
- Zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva a jeho barevný odstín, zvláště u světlých dřev (smrk, borovice atd.).
- Saténový matný vzhled.
- Možnost tónování dle vašeho přání.
- Velmi jednoduchá a rychlá aplikace i jednoduchá údržba.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Použití pro všechny typy dřeva v interiérech a obytných prostorách.
- Pro masivní dřeva a dýha.
- Nábytek, obložení, dveře, okenní rámy, parketové a prkenné podlahy, trámy a speciální obklady, kuchyňské desky atd.
- Vhodné na hračky dle EN 71-3 (bezpečnost hraček).

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podklad musí být zbaven předchozího nátěru, vosku, mastnoty a musí být čistý a suchý. Povrch musí být nasákový, jelikož olej XYLKOTE nemá vytvářet film na povrchu, ale má působit UVNITŘ dřeva. Dřevěný podklad může být vyleštěn na sucho smirkovým papírem zrnitosti 100 - 120, ve směru vláken a očištěn denaturovaným lihem. Také může být obarven přidáním univerzálního pigmentu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Vzhled:** mat
- Pojivo:** Owatron Oil
- Rozpouštědlo:** alifatické uhlovodíky
- Forma:** kapalina
- Hustota při 18°C:** 0,880 kg/l
- Bod vzplanutí:** > +61°C
- Balení:** 1l, 2,5l, (20l na objednávku)
- Skladovatelnost:** 2 roky v originální vzduchotěsné nádobě
- Barva:** zlatá průhledná
- Doba schnutí:** při 20°C je 24 hodin, úplně vytvrzený za 3 dny. Dobu schnutí ovlivňuje teplota a vlhkost.

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- **Štětce:** kvalitní ploché štětce
- **Váleček:** kožený váleček
- **Nástřík:** stříkací pistole netvořící mlhu s nejužším tryskacím otvorem

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

Neaplikovat při teplotě prostředí pod +10°C nebo nad +30°C. Chránit před přímým sluncem, vyhnout se srážení vodní páry a vysoké vlhkosti vzduchu. Nenechat uschnout mezi jednotlivými vrstvami nátěrů.

APLIKACE:

Pro otestování resorpce (savosti) povrchu a vizuálního vzhledu nátěru, doporučujeme předběžný test na poměrně málo viditelném místě. Naneste jednotlivé vrstvy oleje XYLKOTE systémem „mokry na mokry“ (bez zaschnutí jednotlivých vrstev nátěru) v 30 minutových intervalech, dokud nedosáhnete jednotného saténově lesklého vzhledu. Pro ošetření dřevěných podlah doporučujeme 4 - 6 aplikací. Asi hodinu po posledním nátěru rozetřít a setřít přebytek oleje XYLKOTE, který se nevstřebal. Na jakákoliv resorpční místa by měla být nanesena poslední vrstva pomocí hadříku namočeném v oleji XYLKOTE. Pro dosažení perfektního vzhledu povrchu, vyhladit smirkovým papírem zrnitosti 120 a oleje XYLKOTE jako brusnou kapalinou.

RYDATNOST:

- Na 1 vrstvu: 8-12 m²/l.
- Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

ÚDRŽBA:

Okartáčujte ošetřený povrch, naneste olej XYLKOTE jemným hadříkem a nechejte chvíli působit. Poté vyleštete povrch do sucha.

ČIŠTĚNÍ:

Všechny nástroje a vybavení očistit v lakovém benzínu.

POZNÁMKA: Hadříky namočené v oleji XYLKOTE se mohou samy vznítit a proto před jejich vyhozením je roztáhněte a nechte vychlazenout, nebo je dejte do uzavřené kovové nádoby.

SKLADOVÁNÍ

- Po otevření skladovat dnem vzhůru, nepřelévat do plastové nádoby.
- Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Šunychelská 421, 735 81 Bohumín
Tel.: +420 774 603 091, +420 774 602 092
e-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz

OBEČNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. Nevdechovat výpary. Vyhnut se kontaktu s kůží a očima. V případě spolknutí, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Bezpečnostní listy k dispozici na info@owatrol-natery.cz

Datum vystavení:

Duben 2008 / verze 01



AMNES